REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COMUNE DI
MONTECRESTESE

VARIANTE SOSTANZIALE
Piano Regolatore Generale Comunale

Adempimenti Circ. P.G.R. n.7/LAP 08/05/96

Adempimenti Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)
Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po del 26/04/01

Tavola
13a

CARTA DELLA ZONIZZAZIONE E DELL'IDONEITA' URBANISTICA

I PROGETTISTI

IL SINDACO

IL SEGRETARIO C.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Disegno ed elaborazione grafica: Geom.SIMONE PRATI

Adozione progetto definitivo

Trasmissione in Regione Piemonte

Provvedimento di approvazione

STUDIO GEOLOGICO Dr. GIORGIO FERRARIS
Dr. MARCO LUCIANI
Via De Gasperi n.39 – 28845 DOMODOSSOLA
Tel./Fax 0324243176

Scala: 1:2.000

Data: Ottobre 2005

Aggiorn.:

LEGENDA

CLASSE	SOTTOCLASSE	SIMBOLO	PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA Caratterizzazione geomorfologica	Processi geomorfici attivi o potenzialmente attivabili e condizioni che determinano la pericolosità	Valutazione della pericolosità	IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA Presenza di edificazioni e valutazione del rischio	Condizioni per l'edificazione
I			*Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M.LL.PP. 11.03.1988*				
II			*Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione (ripresi al D.M.LL.PP. 11.03.1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante*				
	IIa		Aree subpianeggianti caratterizzate da un modesto modellamento superficiale, con pendenze inferiori al 5% e/o leggeri spessori di terreno di riporto, con possibili fenomeni di ristagno d'acqua		Pericolosità bassa	Aree ove inedificate ma edificate con locali problema geotecnici di tipo fondazionale e/o di stabilità del versante e alle acque superficiali. Rischio basso	Edificabilità condizionata al rispetto di norme tecniche illustrate nelle N.T.A., con particolare riferimento alla verifica di stabilità del versante e alle opere di drenaggio delle acque superficiali
	IIb		Aree da subpianeggianti fino a moderatamente acclivi, caratterizzate da terreni a granulometria mediocriter con caratteristiche geotecniche scadenti, spesso con substrato roccioso a profondità variabile, talora affiorante, con deflusso pricipalmente sulle superficiali, fino con possibili fenomeni di ristagno d'acqua e/o soggetti a possibilità di parziale sommersione con lame d'acqua di spessore decrescente e d'energia da nulla a bassa.		Pericolosità moderata	Aree ove inedificate ma edificate con esistente problematiche geotecniche di tipo fondazionale e di stabilità del versante e alle acque superficiali e possibilità di sommersione in condizioni eccezionali. Rischio moderato	Edificabilità condizionata al rispetto di norme tecniche illustrate nelle N.T.A., con particolare riferimento alla verifica di stabilità del versante e alle opere di fondazione, alla protezione di falde freatica superficiali e alla necessità di difesa da eventuali allagamenti a piano terreno
	IIb1		Porzioni di versante caratterizzati da acclività variabile da medio-bassa fino ad accentuata, con modesta propensione al dissesto ma con presenza di terreni con caratteristiche geotecniche localmente scadenti, nonchè possibili problematiche connesse con il deflusso delle acque superficiali.		Pericolosità da bassa a media	Aree ove inedificate ma edificate, per le più contenute classi agli ulteggi, con presenza di più ravisi ad originaria funzione agricola – pastorale, spesso prive di collegamento viocolare. Rischio da basso a medio.	Edificabilità condizionata al rispetto delle norme illustrate nelle N.T.A., con particolare riferimento alla verifica di stabilità del versante e alle opere di sostegno, nonchè alla regimazione delle acque superficiali e all'eventuale esecuzione di interventi locali di rinsorto con opere di difesa che eliminino o minimizzino il rischio esistente
	IIb2		Porzioni di versante caratterizzati da acclività generalmente accentuata con substrato roccioso a profondità variabile, talora affiorante, stabile in massa, ma con possibili locali disattivazioni superficiali.		Pericolosità da bassa a media	Aree per le più inedificate e con sporadici nuclei ad originaria funzione agricola – pastorale, spesso prive di collegamento viocolare, corrispondenti alle parti di medio versante compreso tra gli insediamenti abitativi storici.	Edificabilità condizionata al rispetto di norme tecniche illustrate nelle N.T.A., con particolare riferimento alla verifica di stabilità del versante e alle opere di sostegno, nonchè alla regimazione delle acque superficiali e all'eventuale esecuzione di interventi locali di rinsorto con opere di difesa che eliminino o minimizzino il rischio esistente
III			*Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedire l'utilizzo qualora inedificati, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente*				
	IIIa		Porzioni di territorio inedificate che presentano carattei geomorfologici e idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate ai sensi della legislazione vigente, quali conoidi attivi, settori in dissesto, aree oltrevallatelli da acque di ruscellamento ad elevata energia).		Pericolosità da media a molto elevata	Aree inedificate interessate da dinamica geomorfica e/o idraulica ad alta intensità, con possibili fenomeni attivi o attivabili. Rischio nullo in quanto inedificata.	Aree inedificabili ai sensi della L. R. n. 57/77. Le opere di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili, possono essere realizzate nel rispetto dell'art. 31 della L.R. n. 57/77
	IIIb		Porzioni di territorio edificate, subpianeggianti, con terreni aventi caratteristiche geotecniche scadenti, spesso con substrato roccioso a profondità variabile da circa due metri a profondità superiori, talora stabilizzate per interventi di regimazione della coneoidi di deiezione del torrente Isorno		Pericolosità da bassa a moderata	Aree parzialmente o completamente edificate vulnerabili da dinamica geomorfica per eventi a carattere torrentizio. Rischio da basso a medio.	Edificabilità nulla per nuove costruzioni. Per gli edifici esistenti sono ammesse le sole opere che non aumentino il carico urbanistico. Le opere di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili, possono essere realizzate nel rispetto dell'art. 31 della L.R. n. 57/77
	IIIb1		Porzioni di territorio edificate, caratterizzati da acclività molto accentuata, con pareti rocciose a possibili distacco e/o crolli di pericoli dissesti/non del substrato roccioso		Pericolosità da moderata a media	Aree parzialmente o completamente edificate vulnerabili da dinamica geomorfica per crollo. Rischio da moderato a medio.	Edificabilità nulla per nuove costruzioni. Per gli edifici esistenti sono ammesse le sole opere che non aumentino il carico urbanistico. Le opere di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili, possono essere realizzate nel rispetto dell'art. 31 della L.R. n. 57/77
	IIIb2		Porzioni di territorio edificate, alla base del versante, soggetta a possibile dinamica geomorfica per crollo e per colamento del terreno (zona a sud-est di Rolddo).		Pericolosità da moderata a media	Aree parzialmente o completamente edificate vulnerabili da dinamica geomorfica per crollo o colamento. Rischio da moderato a medio.	Edificabilità nulla per nuove costruzioni. Per gli edifici esistenti sono ammesse le sole opere che non aumentino il carico urbanistico. Le opere di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili, possono essere realizzate nel rispetto dell'art. 31 della L.R. n. 57/77
	IIIb3		Porzioni di territorio edificate, ubicate all'interno di fasce spondali di corsi d'acqua, soggette ad alta instabilità con dinamica idraulica ad energia da media ad elevata, settore potenzialmente attivo della conoidi di deiezione del torrente Isorno.		Pericolosità da media ad elevata	Aree parzialmente o completamente edificate vulnerabili da dinamica idraulica ad alta intensità, con possibili fenomeni attivi o attivabili a carico dell'alveo. Rischio da media ad elevato.	Edificabilità nulla anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione e di difesa. Per gli edifici esistenti sono ammesse le sole opere che non aumentino il carico urbanistico. Le opere di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili, possono essere realizzate nel rispetto dell'art. 31 della L.R. n. 57/77
			Fasce di rispetto dei corsi d'acqua ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 56/1977